


AGV机器人锂电池 (24V平台/ 48V平台)



多电池并联技术



高压大电流技术



BMS多级管理



快速充电技术

款式	24V60Ah	48V30Ah
电池电压	24V	48V
电池容量	60Ah	30Ah
充电截止电压	29.2V	54.75V
放电截止电压	20.0V	40.5V
最大充电电流	20A	10A
最大放电电流	60A	30A
通信方式	RS485/CAN	RS485/CAN
尺寸(mm)	345*205*155mm	330*240*160mm
重量 (kg)	19.5kg (约)	19.5kg (约)



驻车空调/启动电池 (12V平台/ 24V平台)



锂电+超容双驱动



3000A瞬态放电电流



高倍率长寿命
磷酸铁锂电芯



支持4G无线监控

款式	2.56KWh	3.84KWh	5.12KWh
电池电压	12.8V	12.8V	25.6V
电池容量	200Ah	300Ah	200Ah
充电截止电压	14.0V	14.0V	29.0V
放电截止电压	10.0V	10.0V	40.0V
最大充电电流	3000A	3000A	3000A
最大放电电流	IP65	IP65	IP65
通信方式	4G	4G	4G
尺寸(mm)	460*260*230mm	450*300*230mm	455*400*230mm
重量 (kg)	27kg (约)	43kg (约)	43kg (约)



高尔夫球车锂电池



高倍率大电流放电



循环寿命长



BMS自主研发



高安全高可靠性

款式	51.2V100Ah	64V100Ah	76.8V100Ah
电池电压	48V	64V	76.8V
电池容量	100Ah	100Ah	100Ah
充电截止电压	58.0V	54.0V	65.0V
放电截止电压	42.0V	72.0V	86.0V
最大充电电流	50A	50A	50A
最大放电电流	100A	100A	100A
通信方式	RS485	RS485	RS485
尺寸(mm)	475*315*200mm	/	/
重量 (kg)	50kg (约)	/	/



电动车锂电池



高倍率大电流放电



循环寿命长



BMS自主研发



15重保护

款式	48V100Ah	60V120Ah	60V150Ah	60V200Ah	60V280Ah
电池电压	48V	60V	60V	60V	60V
电池容量	100Ah	120Ah	150Ah	120Ah	280Ah
充电截止电压	54.75V	65.7V	65.7V	65.7V	65.7V
放电截止电压	37.5V	45V	45V	45V	45V
最大充电电流	50A	60A	70A	100A	140A
最大放电电流	100A	150A	200A	200A	200A
通信方式	RS485/CAN	RS485/CAN	RS485/CAN	RS485/CAN	RS485/CAN
尺寸(mm)	475*315*200mm	442*380*190mm	400*620*225mm	400*650*225mm	400*780*225mm
重量 (kg)	50kg(约)	85kg(约)	98.5kg(约)	110kg(约)	145kg(约)



叉车锂电池



高压大电流技术



循环寿命长



支持触摸显示



快速充电技术

款式	80V300Ah	96V300Ah	96V400Ah
电池电压	80V	96V	96V
电池容量	300Ah	300Ah	400Ah
充电截止电压	91.2V	109.5V	109.5V
放电截止电压	42.0V	78.0V	78.0V
最大充电电流	100A	100A	100A
最大放电电流	200A	200A	200A
通信方式	RS485/CAN	RS485/CAN	RS485/CAN
尺寸(mm)	/	/	/
重量 (kg)	/	/	/



工程车锂电池



高压大电流技术



循环寿命长



支持触摸显示



快速充电技术

款式	51.2V200Ah	80V100Ah	96V100Ah
电池电压	51.2V	80V	96V
电池容量	200Ah	100Ah	100Ah
充电截止电压	58.4V	91.2V	109.5V
放电截止电压	42.0V	62.5V	78.0V
最大充电电流	100A	100A	100A
最大放电电流	200A	200A	200A
通信方式	RS485/CAN	RS485/CAN	RS485/CAN
尺寸(mm)	400*600*225mm	400*620*225mm	400*700*225mm
重量 (kg)	48kg (约)	70kg (约)	85kg (约)



船用锂电池



高倍率大电流放电



防水等级IP65



支持低温自加热



高安全性

款式	24V200Ah	48V100Ah	96V100Ah
电池电压	24V	48V	96V
电池容量	200Ah	100Ah	100Ah
充电截止电压	29.2V	54.75V	109.5V
放电截止电压	21.6V	40.0V	80.0V
最大充电电流	100A	100A	100A
最大放电电流	150A	200A	200A
通信方式	RS485/CAN	RS485/CAN	RS485/CAN
尺寸(mm)	/	/	/
重量 (kg)	/	/	/



载人飞机锂电池



超大倍率放电



防水等级IP65



模块化设计



高安全性

款式	512V20Ah	614V20Ah
电池电压	5从+1主	6从+1主
电池容量	512V	614V
充电截止电压	20Ah	20Ah
放电截止电压	576V	700V
最大充电电流	448V	518V
最大放电电流	10A	10A
通信方式	200A	200A
尺寸(mm)	CAN	CAN
重量 (kg)	/	/



东莞市钧赫电子科技有限公司
Dongguan Junhe Electronic Technology Co., Ltd

Based on long-term business and customer focus
Continue to create competitive products